

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	37 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	150 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	69 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	1710 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 1"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	560 mm
Açık Boy / Open Length	2270 mm

KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm 215	185	160	135	115	95	

REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	245 mm
B	:	150 mm
C	:	60 mm
D	:	275 mm
E	:	285 mm
F	:	55 mm
G	:	255 mm
H	:	
I	:	273 mm
J	:	130 mm
K	:	
L	:	560 mm
M	:	
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	R 1"

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 1710 mm	Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α°				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	2500	2234	2023	1852	1710



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

