

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	18 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	118 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	39 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	1320 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	M27x1,5
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	520 mm
Açık Boy / Open Length	1840 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm	160	135	115	95	75	

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	205 mm
B	:	250 mm
C	:	130 mm
D	:	125 mm
E	:	65 mm
F	:	
G	:	
H	:	
I	:	
J	:	
K	:	
L	:	520 mm
M	:	
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	M27x1,5

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 1320 mm	Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	1930	1725	1562	1429	1320



### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

