

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	11 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	68 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	20 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	1380 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	695 mm
Açık Boy / Open Length	2075 mm

KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm	115	95	75	55		

REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	140 mm
B	:	150 mm
C	:	55 mm
D	:	177 mm
E	:	170 mm
F	:	50 mm
G	:	210 mm
H	:	230 mm
I	:	
J	:	
K	:	
L	:	695 mm
M	:	
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	R 3/4"

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 1380 mm	Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α°				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	2017	1803	1633	1494	1380



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

