

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	49 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	175 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	52 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	2995 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	840 mm
Açık Boy / Open Length	3835 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm	185	160	135	115	95	75

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	215 mm
B	:	150 mm
C	:	68 mm
D	:	260 mm
E	:	255 mm
F	:	58 mm
G	:	210 mm
H	:	230 mm
I	:	
J	:	
K	:	
L	:	840 mm
M	:	
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	R 3/4"

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 2995 mm	Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	4378	3913	3543	3243	2995



### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

