

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

| | |
|---|-------------|
| Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure | 190 bar |
| Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume | 16 lt |
| Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight | 90 kg |
| 1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar) | 28 ton |
| Maximum Thrust First Stage (180 bar) | |
| Toplam Strok / Total Stroke | 1655 mm |
| Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter | M22x1,5 |
| Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range | -20 & 80 °C |
| Kapalı Boy / Closed Length | 590 mm |
| Açık Boy / Open Length | 2245 mm |

KADEME TABLOSU / REFERENCES

| Kademe / Extension | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|----|-----|-----|----|----|----|---|
| Çap / Diameter | mm | 135 | 115 | 95 | 75 | 55 | |

REFERANSLAR / REFERENCES

| | | |
|---|---|----------|
| A | : | 175 mm |
| B | : | 215 mm |
| C | : | 130 mm |
| D | : | 107,5 mm |
| E | : | 97 mm |
| F | : | |
| G | : | |
| H | : | |
| I | : | |
| J | : | |
| K | : | |
| L | : | 590 mm |
| M | : | |
| N | : | |
| O | : | |
| P | : | |
| R | : | |
| S | : | |
| T | : | M22x1,5 |

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

| Strok CT 1655 mm | Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α° | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm) | 2419 | 2162 | 1958 | 1792 | 1655 |



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

