

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	15 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	94 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	69 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	735 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	342 mm
Açık Boy / Open Length	1077 mm

KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7	
Çap / Diameter	mm	215	185	160	135	115	95	75

REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	243 mm
B	:	30,5 mm
C	:	68 mm
D	:	290 mm
E	:	285 mm
F	:	58 mm
G	:	137 mm
H	:	40 mm
I	:	80 mm
J	:	
K	:	
L	:	342 mm
M	:	373 mm
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	R 3/4"

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 735 mm	Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α°				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	1075	960	870	796	735



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

