

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	11
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	78 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	52 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	630 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	400 mm
Açık Boy / Open Length	1030 mm

KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension		1	2	3	4	5	6
Çap / Diameter	mm	185	160	135	115	95	75

REFERANSLAR / REFERENCES

A	: 215 mm
B	: 150 mm
C	: 65 mm
D	: 260 mm
E	: 255 mm
F	: 58 mm
G	: 190 mm
H	: 120 mm
I	:
J	:
K	:
L	: 400 mm
M	:
N	:
O	:
P	:
R	:
S	:
T	: R 3/4"

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT	Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α°				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	921	823	745	682	630



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

