

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	9
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	54 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	20 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	870 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	570 mm
Açık Boy / Open Length	1440 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6
Çap / Diameter	115	95	75			

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	: 140 mm
B	: 148 mm
C	: 45 mm
D	: 170 mm
E	: 175 mm
F	: 40 mm
G	: 150 mm
H	: 140 mm
I	:
J	:
K	:
L	: 570 mm
M	:
N	:
O	:
P	:
R	:
S	:
T	: R 3/4"

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT	Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	1272	1137	1029	942	870



### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

